

H 13i

Ťahačový valec s hladkým behúňom


Ťahačové valce Séria H / Typový rad H267












NAJDÔLEŽITEJŠIE H

- > 3-bodový otočný kĺb pre výbornú trakciu a priechodnosť v teréne
- > Koncept ovládania Easy Drive
- > Elektronické riadenie stroja Hammtronic
- > Vynikajúci výhľad na stroj a stavenisko
- > Veľký zhutňovací výkon vďaka veľkému lineárnemu zaťaženiu a veľkým amplitúdam

Rozmery stroja		
Celková dĺžka (L)	mm	5961
Šírka (B)	mm	2284
Celková výška (H)	mm	3034
Šírka bandáže (X)	mm	2140
Výška nakladania, min. (HI)	mm	2308



EU Stage V /
EPA Tier 4

TECHNICKÉ ÚDAJE		Jednotka	H 13i
	Hmotnosť		
	Prevádzková hmotnosť s kabínou	kg	12860
	Prevádzková hmotnosť s ROPS	kg	12600
	Pohotovostná hmotnosť bez kabíny, bez ROPS	kg	12210
	Prevádzková hmotnosť max.	kg	15870
	Zaťaženie nápravy, vpredú/vzadu	kg	7115/5745
	Statické líniové zaťaženie, vpredú	kg/cm	33,2
	Franc. klasifikácia, hodnota/trieda		46,1/VM3
	Zaťaženie kolesa na pneumatiku, vzadu	kg	2872,5
	Rozmery stroja		
	Celková dĺžka	mm	5961
	Celková výška s kabínou	mm	3034
	Celková výška s ROPS	mm	2985
	Výška nakladania, min.	mm	2308
	Rázvor náprav	mm	3149
	Celková šírka s kabínou	mm	2284
	Maximálna pracovná šírka	mm	2140
	Svetlá výška, v strede	mm	390
	Vzdialenosť obrubníka, vľavo/vpravo	mm	510/510
	Stopový polomer zatáčania, vnútorný	mm	3870
	Uhol nájazdu, vpredú/vzadu	°	53/32
	Rozmery bandáží		
	Šírka bandáže, vpredú	mm	2140
	Priemer bandáže, vpredú	mm	1504
	Hrúbka bandáže, vpredú	mm	30
	Druh bandáže, vpredú		hladké
	Rozmery pneumatík		
	Veľkosť pneumatík, vzadu		AW 23.1-26 12 PR
	Šírka cez pneumatiky, vzadu	mm	2160
	Počet pneumatík, vzadu		2
	Vznetový motor		
	Výrobca		DEUTZ
	Typ		TCD 4.1 L4
	Valce, počet		4
	Výkon ISO 14396, kW/PS/ot./min.		115,0/156,4/2300
	Výkon SAE J1349, kW/HP/ot./min.		115,0/154,1/2300
	Emisná trieda		EU Stage V / EPA Tier 4
	Dodatočná úprava spalín		DOC-DPF-SCR
	Pohon pojazdu		
	Rýchlosť, plynulo	km/h	0 - 12,0
	Regulácia, plynulá		Hammtronic
	Stúpavosť, s/bez vibrácií	%	52/57
	Vibrácie		
	Frekvencia vibrácií, vpredú, I/II	Hz	30/36
	Amplitúda, vpredú, I/II	mm	1,93/0,89
	Odstredivá sila, vpredú, I/II	kN	249/166
	Riadenie		
	Uhol výkyvu +/-	°	10
	Riadenie, druh		Kĺbové riadenie
	Objem nádrže/objem náplne		
	Palivová nádrž, objem	L	290
	AdBlue/DEF nádrž, objem	L	32
	Hladina akustického tlaku		
	Akustický výkon LW(A), nálepka		105
	Akustický výkon LW(A), zmeraný		104

VYBAVENIE

12 V zásuvky (dvojité), 2 veľké pracovné a spätné zrkadlá, 3-bodový otočný kĺb, Odkladacia priehradka uzamykateľná, Palubná doska s ukazovateľmi na displeji, kontrolnými svetlami a funkčnými tlačidlami, Koncept ovládania Easy Drive, ECO režim, Predvolba rýchlosti, Ochrana hadice na prednom ráme, Pracovisko vodiča vibračne oddelené, Vibračná automatika

ŠPECIÁLNE VYBAVENIE

Pracovný svetlomet, Kryt palubnej dosky, ROPS kabína s vykurovacím a klimatizačným zariadením, schválená podľa FOPS (úroveň I), Siréna pre cúvanie, Súprava nástrojov, Tachograf, Hasiaci prístroj, HCQ navigátor, Automatika zastavenia motora, Rádio, Otočný maják, Ochranná strecha, Radlička, Zhutňovacia technika HCQ

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu



HAMM