

# ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE S VENTILÁTOROM



## B 3,3EPB



## B 9EPB



- Nespotrebováva kyslík
- Bez dymu, bez zápachu, bez vlhkosti
- Prepínač leto-zima len pre ventiláciu
- Nízky hluk
- Tepelná ochrana motora
- Ohrievacie prvky z nehrdzavejúcej ocele
- Termostat proti prehriatiu
- Zabudovaný priestorový termostat
- Nastaviteľný výkon
- Robustná oceľová konštrukcia s dlhou životnosťou
- Automatický reset (okrem B9EPB)

## PRÍSLUŠENSTVO:



Predĺžovací napájací kábel  
 B 5EPB, B 9EPB - 5 m - 4511.031  
 B 5EPB, B 9EPB - 10 m - 4511.032  
 B 15EPB, B 22EPB - 5 m - 4511.033  
 B 15EPB, B 22EPB - 10 m - 4511.034

Ventilácia miestnosti je potrebná, aby sa zabránilo nedostatku kyslíka

TECHNICKÉ PARAMETRE		B 2EPB	B 3.3EPB	B 5EPB	B 9EPB	B 15EPB	B 22EPB
Výkon	kW	1/2	1,65/3,3	2,5/5	4,5/9	7,5/15	11/22
	Btu/h	3.400-6.800	5.630-11.260	8.530-17.000	15.350-30.700	25.600-51.200	37.530-75.100
	kcal/h	860-1.720	1.430-2.860	2.150-4.300	3.870-7.740	6.450-12.900	9.460-18.900
Prietok vzduchu	m <sup>3</sup> /h	184	510	510	800	1.700	2.400
Sieťové napätie	V/Hz	230/50	230/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Prúd	A	8,7	14,5	3 x 7,2	3 x 13	3 x 22	3 x 32
Poloha vypínača 1		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Poloha vypínača 2		ventilátor	ventilátor	ventilátor	ventilátor	ventilátor	ventilátor
Poloha vypínača 3	kW	1,0	1,65	2,5	4,5	7,5	11,0
Poloha vypínača 4	kW	2,0	3,3	5,0	9,0	15,0	22,0
Regulácia termostatom		štandardný	štandardný	štandardný	štandardný	štandardný	štandardný
Teplotný rozsah	°C	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35
Stupeň krytia		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Rozmery balenia (d x š x v)	mm	240 x 220 x 260	280 x 270 x 440	370 x 310 x 390	420 x 330 x 430	370 x 480 x 530	380 x 550 x 630
Čistá / Hrubá hmotnosť	kg	3,7/4,2	5,1/5,7	6,4/7	9/10,8	15/15,7	20/22,2
Paleta	ks	75	48	40	24	15	12