

NAFTOVÉ OHRIEVAČE S PRIAMYM SPAĽOVANÍM NÍZKOTLAKOVÉ



B 35CED / B 70CED

B 100CED / B 150CED



- Tepelná ochrana motora
- Elektronická regulácia plameňa s fotobankou
- Možnosť pripojenia k voľiteľnému izbovému termostatu
- Spaľovacia komora z nehrdzavejúcej ocele
- Palivová nádrž s indikátorom objemu paliva
- Modely B 100-150 štandardne vybavené podvozkom
- Robustná konštrukcia s dlhou životnosťou
- Ohrievače sa dajú ľahko premiestňovať
- Vysoký prietok vzduchu
- Jednoduchá údržba
- Dva palivové filtre

PRÍSLUŠENSTVO:



Podvozok
B 35CED,
B 70CED
4031.120



Izbový termostat
TH 5 s 3 m káblom
Rozsah: 0-36°C
Citlivosť: ± 1,5°C
4150.105
5 alebo 10 metrový
kábel na objednávku

Ventilácia miestnosti je potrebná, aby sa zabránilo nedostatku kyslíka

TECHNICKÉ PARAMETRE		B 35CED	B 70CED	B 100CED	B 150CED
Výkon	kW	10	20	29	44
	Btu/h	34.200	68.300	99.300	150.500
	kcal/h	8.600	17.200	25.000	37.900
Prietok vzduchu	m ³ /h	280	400	800	900
Regulácia termostatom		voľiteľné	voľiteľné	voľiteľné	voľiteľné
Spotreba paliva	kg/h	0,8	1,6	2,3	3,5
Sietové napätie	V/Hz	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Prúd	A	0,35	0,8	1,0	1,2
Objem nádrže	l	15	19	44	44
Rozmery balenia (d x š x v)	mm	810 x 350 x 450	810 x 350 x 450	1110 x 400 x 450	1110x 400 x 450
Čistá / Hrubá hmotnosť	kg	17/19	17/19	25/28	25/28
Paleta	ks	15	15	10	10